



FTX50,60,71GV



RX71GV



ARC43370



- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu kłapy nawiewu w pionie i w poziomie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Opcja pracy podczas nieobecności, pozwala zaoszczędzić energię
- > Powerful mode can be selected for rapid cooling
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: Przyciski cichej pracy ("Silent") na sterowniku zmniejszają poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o 3dB(A)
- > Specjalny program osuszania Daikin obniża wilgotność w pomieszczeniu bez zmian temperatury
- > 24-Hour On/Off timer
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Automatyczne uruchomienie po awarii zasilania



GRZANIE & CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				FTX50GV *	FTX60GV *	FTX71GV *
Wydajność	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	1.7 / 5.0 / 6.0	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0	2.3 / 8.2 / 10.2
Pobór mocy	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	- / 1.55 / -	- / 1.99 / -	- / 2.35 / -
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	- / 1.60 / -	- / 2.04 / -	- / 2.55 / -
EER / COP	Chłodzenie/Grzanie			3.23 / 3.63	3.02 / 3.43	3.02 / 3.22
Roczne zużycie energii				kWh	775	995
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Grzanie			A / A	B / B	B / C
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm	290x1,050x238		
Ciężar			kg	12		
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki	m³/min	14.7	16.2	17.4
	Grzanie	Wysoki	m³/min	16.1	17.4	19.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			dBA	59	61
	Grzanie			dBA	58	60
Poziom ciś. akustycznego	Chłodzenie	H/M/L/SO	dBA	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Grzanie	H/M/L/SO	dBA	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Czynnik chłodzący				Typ		
Zasilanie elektryczne				R-410A		
				1~220-240V/50Hz		

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			RX50GV *		RX60GV *		RX71GV *		
Wymiary		Wys x Szer x Głęb	mm	735x825x300			770x900x320		
Ciężar			kg	48		48		71	
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Max	°CDB	-10~46					
	Grzanie	Min~Max	°CWB	-15~20					
Poziom mocy akustycznej		Chłodzenie	dBA	61		63		66	
Poziom ciś. akustycznego (Niski)		Chłodzenie	dBA	44		46		49	
		Grzanie	dBA	45		46		49	
Poziom ciś. akustycznego (Wysoki)		Chłodzenie	dBA	47		49		52	
		Grzanie	dBA	48		49		52	
Czynnik chłodzący			Typ			R-410A			
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz					
Króćce połączeniowe	Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / -			6.35 / 15.9 / -		
	Długość instalacji		Maximum	30					
	Różn. wys. inst.		Maximum	-					

*Dane wstępne wyróżnione kolorem szarym