



FTXS20,25,35,42,50G



RXS20,25,35,42G



ARC452A3



- > Dwuobszarowy czujnik ruchu: nawiew kierowany jest w miejsce gdzie nie ma ludzi
- > Energooszczędność w trybie stand by: redukcja zużycia energii z 10 do 2 W.
- > Timer tygodniowy umożliwia zaprogramowanie pracy jednostki w ciągu tygodnia
- > Wydajność energetyczna jednostek: klasa energetyczna A całego typoszerzgu
- > Tryb ECONO zmniejsza zużycie energii i umożliwia włączenie innych urządzeń o większym poborze mocy
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Tryb pracy Komfort zapobiega odczuwaniu przeciągów
- > Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- > Praca cicha jak szept: ciśnienie dźwięku tylko 22 dBA
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: Przyciski cichej pracy ("Silent") na sterowniku zmniejszają poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o 3dB(A)
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania mikroskopijne cząsteczki, rozkłada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie i wirusy
- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu kłapy nawiewu w pionie i w poziomie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń



GRZANIE & CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
Wydajność	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	1.3 / 2.0 / 2.8	1.3 / 2.5 / 3.2	1.4 / 3.5 / 4.0	1.7 / 4.2 / 5.0	1.7 / 5.0 / 5.3
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	1.3 / 2.7 / 4.3	1.3 / 3.4 / 4.7	1.4 / 4.0 / 5.2	1.7 / 5.4 / 6.0	1.7 / 5.8 / 6.5
Pobór mocy	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	0.32 / 0.47 / 0.91	0.32 / 0.55 / 0.81	0.35 / 0.87 / 1.19	0.44 / 1.22 / 2.23	0.44 / 1.52 / 1.81
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	0.31 / 0.63 / 1.36	0.31 / 0.75 / 1.29	0.34 / 0.96 / 1.46	0.40 / 1.47 / 1.98	0.40 / 1.57 / 2.00
EER / COP	Chłodzenie/Grzanie			4.26 / 4.29	4.55 / 4.53	4.02 / 4.17	3.44 / 3.67	3.29 / 3.69
Roczne zużycie energii				kWh	235	275	435	610
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Grzanie			A / A				
Wymiary	Wys x Szer x Głęb			295x800x215				
Ciężar				9				
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H/M/L/SL	m³/min	9.4 / 7.4 / 5.5 / 4.0	9.1 / 7.1 / 5.2 / 3.7	10.4 / 7.7 / 4.8 / 3.5	9.1 / 7.7 / 6.3 / 5.4	10.2 / 8.6 / 7.0 / 6.0
	Grzanie	H/M/L/SL	m³/min	9.9 / 8.2 / 6.5 / 5.5	9.8 / 7.9 / 6.2 / 5.2	10.6 / 8.5 / 6.4 / 5.4	11.2 / 9.4 / 7.7 / 6.8	11.0 / 9.3 / 7.6 / 6.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	54				
	Grzanie		dBA	54				
Poziom ciś. akustycznego	Chłodzenie	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 25 / 22				
	Grzanie	H/M/L/SO	dBA	38 / 33 / 28 / 25				
Czynnik chłodzący				R-410A				
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz				

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			RXS20G	RXS25G	RXS35G	RXS42G	RXS50G
Wymiary		Wys x Szer x Głęb	mm	550x765x285			735x825x300
Ciężar			kg	32	34	39	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Max	°CDB	-10~-46			
	Grzanie	Min~Max	°CWB	-15~20			-15~-18
Poziom mocy akustycznej		Chłodzenie	dBA	61	63		62
Poziom ciś. akustycznego (Niski)		Chłodzenie	dBA	43		44	
		Grzanie	dBA	44		45	
Poziom ciś. akustycznego (Wysoki)		Chłodzenie	dBA	46		48	
		Grzanie	dBA	47		48	
Czynnik chłodzący			Typ	R-410A			
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz			
Króćce połączeniowe	Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny		mm	6.35 / 9.52 / 18			6.35 / 12.7 / 18
	Długość instalacji		Maximum	20			30
	Różn. wys. inst.		Maximum	15			20