



RXS60,71F



- > Energooszczędność w trybie stand by: redukcja zużycia energii z 10 do 2 W
- > Tryb ECONO zmniejsza zużycie energii i umożliwia włączenie innych urządzeń o większym poborze mocy
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Tryb pracy Komfort zapobiega odczuwaniu przeciągów
- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu kłapy nawiewu w pionie i w poziomie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń
- > Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: Przyciski cichej pracy ("Silent") na sterowniku zmniejszają poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o 3dB(A)
- > Timer tygodniowy umożliwia zaprogramowanie pracy jednostki w ciągu tygodnia
- > Dwuobszarowy czujnik ruchu: nawiew kierowany jest w miejsce gdzie nie ma ludzi
- > Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania mikroskopijne cząsteczki, rozkłada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie i wirusy



## GRZANIE & CHŁODZENIE

| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA     |                    |             |        | FTXS60G                   | FTXS71G                   |
|--------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| Wydajność                | Chłodzenie         | Min/Nom/Max | kW     | 1.7 / 6.0 / 6.7           | 2.3 / 7.1 / 8.5           |
|                          | Grzanie            | Min/Nom/Max | kW     | 1.7 / 7.0 / 8.0           | 2.3 / 8.2 / 10.2          |
| Pobór mocy               | Chłodzenie         | Min/Nom/Max | kW     | 0.44 / 1.99 / 2.40        | 0.57 / 2.35 / 3.20        |
|                          | Grzanie            | Min/Nom/Max | kW     | 0.40 / 2.04 / 2.81        | 0.52 / 2.55 / 3.82        |
| EER / COP                | Chłodzenie/Grzanie |             |        | 3.02 / 3.43               | 3.02 / 3.22               |
| Roczne zużycie energii   |                    |             | kWh    | 995                       | 1,175                     |
| Klasa energetyczna       | Chłodzenie/Grzanie |             |        | B / B                     | B / C                     |
| Wymiary                  | Wys x Szer x Głęb  |             | mm     | 290x1,050x250             |                           |
| Ciężar                   |                    |             | kg     | 12                        |                           |
| Przepływ powietrza       | Chłodzenie         | H/M/L/SL    | m³/min | 16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 | 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5 |
|                          | Grzanie            | H/M/L/SL    | m³/min | 17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 | 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6 |
| Poziom mocy akustycznej  | Chłodzenie         |             | dBA    | 61                        | 62                        |
|                          | Grzanie            |             | dBA    | 60                        | 62                        |
| Poziom ciś. akustycznego | Chłodzenie         | H/M/L/SO    | dBA    | 45 / 41 / 36 / 33         | 46 / 42 / 37 / 34         |
|                          | Grzanie            | H/M/L/SO    | dBA    | 44 / 40 / 35 / 32         | 46 / 42 / 37 / 34         |
| Czynnik chłodzący        |                    |             | Typ    | R-410A                    |                           |
| Zasilanie elektryczne    |                    |             |        | 1~/220-240V/50Hz          |                           |

| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA              |                            |         |      | RXS60F           | RXS71F           |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|------|------------------|------------------|
| Wymiary                           | Wys x Szer x Głęb          |         | mm   | 735x825x300      | 770x900x320      |
| Ciężar                            |                            |         | kg   | 48               | 71               |
| Zakres pracy                      | Chłodzenie                 | Min~Max | °CDB | -10~46           |                  |
|                                   | Grzanie                    | Min~Max | °CWB | -15~20           |                  |
| Poziom mocy akustycznej           | Chłodzenie                 |         | dBA  | 63               | 66               |
| Poziom ciś. akustycznego (Niski)  | Chłodzenie                 |         | dBA  | 46               | 49               |
|                                   | Grzanie                    |         | dBA  | 46               | 49               |
| Poziom ciś. akustycznego (Wysoki) | Chłodzenie                 |         | dBA  | 49               | 52               |
|                                   | Grzanie                    |         | dBA  | 49               | 52               |
| Czynnik chłodzący                 |                            |         | Typ  | R-410A           |                  |
| Zasilanie elektryczne             |                            |         |      | 1~/220-240V/50Hz |                  |
| Króćce połączeniowe               | Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny   | mm      |      | 6.35 / 12.7 / 18 | 6.35 / 15.9 / 18 |
|                                   | Długość instalacji Maximum | m       |      | 30               | 30               |
|                                   | Różn. wys. inst.           | m       |      | 20               | 20               |