




MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		ASYG07LMCA	ASYG09LMCA	ASYG12LMCA	ASYG14LMCA	Pilot beprzewodowy
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		A0YG07LMCA	A0YG09LMCA	A0YG12LMCA	A0YG14LMCA	
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość		V / Ø / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.0(0.5-3.0)	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-4.3)	
	Grzanie		3.0(0.5-3.4)	3.2(0.5-4.0)	4.0(0.9-5.3)	5.0(0.9-6.0)	
Moc elektryczna	Chłodzenie / Grzanie		0.47/0.68	0.65/0.73	0.97/1.02	1.17/1.35	
EER - Wskaźnik energetyczny	Chłodzenie	W / W	4.26	3.85	3.50	3.41	
COP - Wskaźnik energetyczny	Grzanie		4.38	4.38	3.92	3.69	
Moc obliczeniowa (@-10°C)	Chłodzenie/Grzanie	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/3.5	4.0/3.7	
SEER	Chłodzenie		7.10	7.00	7.00	6.7	
SCOP	Grzanie (średnie)	W/W	4.10	4.10	4.00	3.8	Jednostki zewnętrzne
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++	
Pobór prądu	Chłodzenie / Grzanie	A	2.3/3.3	3.2/3.5	4.6/4.8	5.6/6.3	
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie / Grzanie	kWh/a	99	125	170	209	
Osuszanie		l / h	1.0	1.3	1.8	2.1	
Cisnienie akustyczne j. wew.	Chłodzenie/H/M/L/Q *	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25	
Cisnienie akustyczne j. zew.	Chłodzenie		45	45	50	49	
Moc akustyczna j. wew.	Chłodzenie		60	59	59	60	
Moc akustyczna j. zew.	Chłodzenie		58	58	61	63	
Przepływ powietrza	Wewnętrzna / Zewnętrzna	m³ / h	750/1670	750/1670	750/1830	750/1800	
Wymiary:	Jednostka wewnętrzna	mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203	
Wys. x Szer. x Głębokość	Jednostka zewnętrzna	mm	535X663X293	535X663X293	535X663X293	540X790X290	
Masa netto	Jednostka zewnętrzna	kg	21	21	26	34	
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy)	Ciecz / Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	
Instalacja skroplin (śr. rury)	Wewnętrzna / Zewnętrzna	mm	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)		m	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)	
Max różnica poziomów		m	15	15	15	15	
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie	°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43	
	Grzanie		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Czynnik chłodniczy / GWP			R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)	

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2

Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | Q - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

CICHA PRACA

21 dB(A)

FUNKCJA 10°C HEAT

funkcja omówiona na stronie 14 katalogu

TRYB WYDAJNEJ PRACY

funkcja omówiona na stronie 15 katalogu

FILTR POLIFENOLOWY I FILTR „JONOWY”


O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI

funkcje omówione na stronie 12 katalogu

SKUTECZNIEJSZY NAWIEW

Grzanie

Pionowy nawiew bezpośrednio do strefy podłogowej



Chłodzenie

Poziomy nawiew nad strefą przebywania osób

